



Коллекция ALBA.

Воздухопроницаемость39 — 54 мл/кв. см*час (ГОСТ 938.18-70)
Паропроницаемость1,6 мг/кв. см*час (ГОСТ 22900)
Гигроскопичность6,6 % (ГОСТ 8971-78)
Устойчивость к истиранию >150 000 циклов (тест BS 5690 Мартиндейла)
Цветоустойчивость к свету — 4 балла (хорошо) (тест ASTM D-3597)
Рабочая ширина, не менее 140 см.
состав: 30% полиэстер, 70% полиуретан
разрывная нагрузка ,Дан/кГС,продольно/поперечно - >50/>40
удлинение при разрыве,% продольно/поперечно — 20-30/20-40
морозоустойчивость, статика до «-40 С»
морозоустойчивость в динамических условиях при «-20 С» -50000 циклов (ГОСТ 20876)
устойчивость окраски покрытия к сухому/мокрому трению — 5/5
сигаретный тест -пройден
тест «искусственное старение» , устойчивость к изгибу, циклы, после многократного чередующегося воздействия влаги и ультрафиолета) - > 500000 циклов (Гост 8979-75)

уход: «Экокожа» - современный синтетический высокотехнологичный материал, относиться к которому необходимо бережно, как к натуральной коже. Для удаления бытовых загрязнений поверхность незамедлительно обработать увлажнённой мягкой тканью, лёгкими движениями, затем обязательно протереть насухо. Таким же способом удаляется пыльный налет и грязь. Если не удалось избавиться от загрязнения сразу, допускается использование 40-50% спиртового раствора или нашатырного спирта.

С целью увеличения срока эксплуатации и улучшения очищаемости изделия рекомендуем периодически обрабатывать экокожу водоотталкивающими пропитками для натуральной кожи. Отличные результаты даёт применение профессиональной косметики по уходу за натуральной кожей, которая продается в обувных и кожгалантерейных магазинах, а так же магазинах кожанной одежды. Заметим, что обработка специальными пропитками более актуальна для светлых цветов: белоснежного, слоновой кости, бежевых тонов.

Гарантийный срок домашней эксплуатации - 5 лет.